



## ●規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	27
使用チャンネル(ch.)	13~62
周波数带域(MHz)	470~770
インピーダンス (Ω)	75
偏 波 面	水平(垂直)
動 作 利 得 (dB)	9.7~15.5
V S W R	2.0以下
半 値 幅(度)	43.0~18.5
前 後 比 (dB)	20.0~26.0
適合マスト径(mm)	φ32~56
質 量 (kg)	3.0

注)上記電気性能は標準値です。

1	NI I		20	п			III #4.	11	##÷	An TIN
	No.		部	品	名		員数	材	質	処 理
	1	本	体	ア		4	2	アルミ管	$(\phi 22.2)$	アルカリ脱脂
	2	導	波	器	素	子	24	アルミ	管(φ6)	アルカリ脱脂
	3	導	波	器	素	子	1	アルミ管	$(\phi 9.5)$	アルカリ脱脂
	4	放	射	器	素	子	1	アルミ管	$(\phi 9.5)$	アルカリ脱脂
	5	反	射	器	素	子	8	アルミ管	$(\phi 8.0)$	アルカリ脱脂
	6	給	電タ		ミナ	ル	1	合 成	樹脂	
	7	素	子		受	台	25	合 成	樹脂	
	8	ス		テ			1	アルミ管	<b>管(φ22)</b>	アルカリ脱脂
	9	ア	ーム	接	続 金	具	1	鋼	板	亜鉛めっき
	10	反.	射器支	持	フレー	ム	2	合 成	樹脂	
	11	マ	スト	取	付 金	具	1	鋼	板	亜鉛めっき
	12	ス	テー	取	付 金	具	2	鋼	板	亜鉛めっき
	13	ネ	ジ・	ナ	ット	類		鋼	材	亜鉛めっき
	14	牛	ヤ	ツ	プ	類	_	合 成	樹脂	

	三角法 3RD ANGLE PROJ. 単位mm UNIT	名 称   TITLE   超弱電界用UHFアンテナ   水平垂直共用形	(ch.13~62)
	尺 度 SCALE	UBA-114D	外観図·規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日 付 DATE	図番 A - 3 6 2 7 3	